

Clave 2885


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre circular recto trenzado

Diámetro (D):	4" / 100 mm
Espesor:	3/8" / 10 mm
Barreno (d)	5/8" - 11/ 15.9 mm - 11
Calibre :	0.014" / 0.356 mm
Longitud útil de alambre (H):	3/4" / 19 mm
Número de Trenzas:	18
Especificación:	AC CARBON EASY CUT 18T
Máx. RPM:	12,500
Línea:	Easy Cut®



Tipo CRT



D = 100 mm
d = 15.9 mm - 11
H = 19 mm



1. Aplicación

- Excelente para limpieza superficial de restos de soldadura, pintura, óxido, corrosión, fundición y cualquier adherencia en piezas metálicas.
- Con alambre de alta resistencia a la ruptura. Trenzado homogéneo y apretado.
- Ideal para el trabajo pesado que requiere un corte rápido y firme.
- Excelente relación precio - rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.