# Ficha técnica

TENAZIT®

## Clave
# 2890

### 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto trenzado con vástago

| | |
|---|---|
| **Diámetro (D):** | 4" / 100 mm |
| **Calibre :** | 0.015" / 0.381 mm |
| **Longitud útil de alambre (H):** | 1" / 25 mm |
| **Vástago (d):** | 1/4" / 6.4 mm |
| **Número de Trenzas:** | 20 |
| **Especificación:** | 20T Acero 0.37 |
| **Máx. RPM:** | 15,000 |

**Tipo CRTV**




**D = 100 mm**
**H = 25 mm**
**d = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

• Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
• Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, asi como en metales no ferrosos.
• El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.

### 2. Instrucciones de operación

• Montar en mototool.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

**Mototool**

### 4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

• 1 pieza.