

Clave 2897


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto trenzado con vástago

Diámetro (D):	4" / 100 mm
Calibre :	0.020" / 0.508 mm
Longitud útil de alambre (H):	1" / 25 mm
Vástago (d):	1/4" / 6.4 mm
Número de Trenzas:	20
Especificación:	20T INOX 0.50
Máx. RPM:	15,000



Tipo CRTV



D = 100 mm
H = 25 mm
d = 6.4 mm



1. Aplicación

- Ideal para trabajo en acero inoxidable sin contaminarlo.
- Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
- Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, así como en metales no ferrosos.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.
- Calibre más grueso por lo que se obtiene una mayor remoción.

2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.