Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

2903

1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto trenzado

Diámetro (D):	4-1/2" / 115 mm
Espesor :	3/8" / 10 mm
Barreno (d):	Multi Rosca
Calibre :	0.015" / 0.37 mm
Longitud útil de alambre (H):	1" / 25 mm
Número de Trenzas:	20
Especificación:	20T Acero 0.37
Máx. RPM:	12,000

Tipo CRT



D = 115 mm
d = MR
H = 25 mm

Metal | Fundición | Soldadura | Plástico | Pintura | Barniz

*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.

1. Aplicación

Esmeriladora Angular

• Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
• Ideal para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, asi como en metales no ferrosos.
• El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.

2. Instrucciones de operación

• Montar en esmeriladora angular.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.