Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

2920

1. Descripción del producto:

Cepillo de nylon con grano cerámico con vástago

Diámetro (D):	2" / 50 mm
Calibre :	0.04" / 1.1 mm
Longitud útil de alambre (H):	0.47" /12 mm
Vástago (d):	1/4" / 6.4 mm
Material de filamento:	Nylon con grano cerámico
Grano:	120
Especificación:	CIRC. NYLON KK 120/1.1
Máx. RPM:	15,000

Tipo CCOV



D =	**50**	**mm**
H =	**12**	**mm**
d =	**6.4**	**mm**
A=	**10**	**mm**

Mototool

1. Aplicación

• Para rebabeo, limpieza, acabado fino y pulido de metales y plásticos.
• Alto nivel de agresividad.
• Filamentos flexibles, se adapta fácilmente a la pieza de trabajo, permitiendo el cepillado de superficies irregular.
• Se logran excelentes resultados incluso con máquinas de baja velocidad.

2. Instrucciones de operación

• Montar en mototool.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.