Ficha técnica

Clave 2930

1. Descripción del producto:

Kit de herramientas para Rectificador de Baja Velocidad

Dimensiones (in):	10" x 6" x 2"
Dimensiones (mm):	260 x 155 x 55
Contenido:	17 piezas
Especificación:	KIT MOTOTOOL
Material:	Plástico

2. Contenido total

- 1 rueda flap G60 (871)
- 1 rueda flap esférica G80 (946)
- 1 rueda de fibra G-Medio (1604)
- 1 esfera de fibra G-Medio (672)
- 1 rueda de superlimpieza D7 (1026)
- 1 rueda flap de felpa D3H25 (2301)
- 2 puntas montadas de felpa ZY (2294)
- 1 punta montada de felpa KE (2290)
- 1 punta montada de felpa Suave (2295)
- 2 cartuchos rectos de felpa (2271)
- 2 cartuchos cónicos de felpa (2272)
- 1 adaptador para cartuchos (1623)
- 1 cepillo ondulado (19454)
- 1 caja plástica (2945)

Varios

1. Aplicación

- Kit con la elección de herramientas más utilizadas en el taller/ industria para desbaste, limpieza, acabado, rebabeo y pulido de superficies.
- Es tan versátil que se puede utilizar para metales, no ferrosos, productos para la construcción, madera, etc.
- Caja práctica para organizar de mejor forma tus herramientas de trabajo.

Rectificador de Baja Velocidad

2. Instrucciones de operación

- Se recomienda su montaje en rectificador de baja velocidad Tenazit® clave 2509.
- Se recomienda revisar las fichas técnicas para las instrucciones de aplicación y operación de cada producto.
- Monte la herramienta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un producto que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un producto sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el producto sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.