

Clave 2942

1. Descripción del producto:

Kit de herramientas para Micro Esmeriladora

Dimensiones (in):	10" x 6" x 2"
Dimensiones (mm):	260 x 155 x 55
Contenido:	28 piezas
Especificación:	KIT MICRO ESMERILADORA
Material:	Plástico



2. Contenido total

- 3 mini discos de desbaste G36, 60 y 80 (1276, 1277 y 1278)
- 6 discos de cambio rápido cerámico con stearate plus G24, 36 y 60 (4750, 4751, 4752)
- 6 discos de cambio rápido de OA G180, 240 y 320 (4574, 4576 y 4577)
- 2 discos de cambio rápido de Zirconio G36 (1199)
- 3 discos laminados de zirconio G40, 60 y 80 (2594, 2599 y 2600)
- 3 discos de fibra Grueso, Mediano y Muy Fino (623, 624 y 648)
- 2 discos de superlimpieza (630)
- 2 adaptadores (628 y 58199)
- 1 caja plástica (2945)



Varios

1. Aplicación

- Kit con la elección de herramientas más utilizadas en el taller/ industria para desbaste, limpieza, acabado, rebabeo y pulido de superficies.
- Es tan versátil que se puede utilizar para metales, no ferrosos, productos para la construcción, madera, etc.
- Caja práctica para organizar de mejor forma tus herramientas de trabajo.

2. Instrucciones de operación

- Se recomienda su montaje en micro esmeriladoras Tenazit® claves 2542 y 2543.
- Se recomienda revisar las fichas técnicas para las instrucciones de aplicación y operación de cada producto.
- Monte la herramienta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un producto que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Micro Esmeriladora

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un producto sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el producto sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.