

Clave
2943


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre circular recto trenzado encapsulado

Diámetro (D):	4-1/2" / 115 mm
Espesor:	1/4" / 6.4 mm
Barreno (d)	7/8" / 22.23 mm
Calibre :	0.020" / 0.508 mm
Longitud útil de alambre (H):	1" / 25 mm
Material del filamento:	Acero Encapsulado
Especificación:	32T ACERO ENCAPSULADO
Máx. RPM:	15,000
Línea:	Kreator



Tipo CRTE



D = 115 mm
d = 22.23 mm
H = 25 mm



1. Aplicación

- Para limpieza pesada en la industria petrolera (pipeline), de soldadura, pintura, corrosión en juntas y cuerdas de tubería industrial.
- Gracias al encapsulado el cepillo siempre está orientado a remover y tiene un mayor rendimiento que los cepillos estándar.
- Decapado de alambón. Mayor rigidez de los filamentos.
- El recubrimiento de caucho protege la oxidación del alambre.
- Para fondeo de tubos y líneas de conducción de gas (Industria Petrolera y ambientes marinos).

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.