Ficha técnica

Clave **2944**

1. Descripción del producto:


Cepillo recto trenzado encapsulado

Diámetro (D):	180 mm / 7"
Espesor:	6.4 mm / 1/4"
Barreno (d):	22.23 mm / 7/8"
Longitud útil de alambre (H):	38.1 mm / 1-1/2"
Material del filamento:	Acero encapsulado
Calibre de alambre:	0.50 mm / 0.020"
Máx. RPM:	8,500
# Trenzas:	56



Tipo CRTE

TENAZIT®



D= 180 mm d= 22.23 mm H= 6.4 mm













1. Aplicación

- Para limpieza pesada en la industria petrolera (pipeline), de soldadura, pintura, corrosión en juntas y cuerdas de tubería industrial.
- Gracias al encapsulado el cepillo siempre está orientado a remover, además de dar mayor rigidez y evitar la fatiga de los filamentos.

2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- · Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

· Caja con 10 piezas.

www.austromex.com.mx