

Ficha técnica


Clave
2962



1. Descripción del producto:

Broca de diamante soldado al vacío con vástago

Dimensiones (in):	1/2"
Dimensiones (mm):	13
Especificación:	VB PLATA
Máx. rpm:	15,200
Altura Sección Abrasiva:	2.5 mm
Número de Segmentos:	2
Diámetro Vástago:	10 mm



D =	13	mm
L =	55.5	mm
L1 =	30.5	mm
U =	2.5	mm



1. Aplicación

- Broca de diamante depositado al vacío para perforar porcelanato, Corian®, Silestone, Zodiac®, mármol y vitropiso.
- Alto rendimiento con buen acabado.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en taladro.
- Uso en húmedo.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en el producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.