Ficha técnica

Clave 2964

1. Descripción del producto:

Broca de diamante soldado al vacío

Dimensiones (in):	2" x 5/8"-11H
Dimensiones (mm):	50 x 15.9 mm - 11H
Especificación:	VB PLATA
Máx. rpm:	8,500
Altura Sección Abrasiva:	9 mm
Número de Segmentos:	6

BDVB



D =	**50**	**mm**
H =	**15.9 mm - 11H**	
L =	**90.5**	**mm**
L1 =	**70.5**	**mm**
U=	**9**	**mm**



Loseta | Mármol | Granito | Piedras de Ingeniería

1. Aplicación

Esmeriladora Angular

• Broca de diamante segmentada con liga exclusiva y diseño innovador, barrena de manera rápida y limpia sin dejar despostillamientos.
• Gracias a su liga exclusiva realiza barrenos precisos y genera menor cantidad de calor que una broca convencional.
• Ideal para barrenos en Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Caesar-Stone®, Silestone® y demás piedras de ingeniería.
• Gracias a su cuerpo endurecido se puede trabajar a altas velocidades y no se flexiona.
• Recomendación de uso en húmedo.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en una esmeriladora angular.
• Uso en húmedo.
• Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
• Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.

www.austromex.com.mx