Ficha técnica

Clave 2970 Bonete de Lana doble cara

1. Descripción del producto:

Bonete de lana Premium doble cara con sistema de fijación **QULTRAGRIP**®

Dimensiones (in): $8'' \times 1-1/4''$ Dimensiones (mm): 200×32

Especificación: 100% LANA DOBLE CARA

Material: Lana

Dureza: Suave

Corte: Extremo















D = 200

00 mm



Automotri

1. Aplicación

- Bonete para pulido de pintura automotriz, para corte Velocidad Variable pesado con compuestos de pulido.
- Las propiedades únicas de la fibra de la lana contribuyen a una eliminación más rápida de rayas profundas y marcas, el trabajo se realiza hasta un 30% más rápido que con las esponjas convencionales.
- Extra alto rendimiento y calidad iniqualable de pulidp.
- Fabricados con materiales de primera calidad.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora.
- Monte el bonete con el adaptador clave 2496 o 2497.
- Si el bonete es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo para limpieza clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

3. Instrucciones de lavado y secado

· Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

- · Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

• 1 pieza.

www.austromex.com.mx