

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

2971

1. Descripción del producto:

Bonete de lana y aditamento para centrado fácil

Dimensiones (in):	7-1/2 " x 1-1/4 "
Dimensiones (mm):	190 x 32
Especificación:	100% LANA PREMIUM UGA
Material:	Lana
Sistema de Fijación:	



Pulidora de pinturas

1. Aplicación

- Para pulido de pintura automotriz, para corte pesado con compuestos de pulido.
- Ideal para el taller de repintado automotriz.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas.
- Lave perfectamente el auto.
- Descontamine la superficie con la plastilina clave 2461.
- Monte el bonete en el respaldo clave 2975 (5/8 "-11H) ó 2976 (M14-2).
- Si el bonete es nuevo distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas de compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si el bonete se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarlo con apoyo del cepillo clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en un mismo bonete.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.

www.austromex.com.mx