

Ficha técnica

Clave 324

1. Descripción del producto:

Copa abrasiva vitrificada

Dimensiones (in): 5" x 2-1/2" x 1-1/4"

Dimensiones (mm): 125 x 65 x 31.75

Abrasivo: Carburo de Silicio

Especificación: C54K6VC6

Grano: 54

Dureza: K


Máx. rpm: 6,150

Vel. Máxima: 40 m/s



AUSTROMEX®

Tipo 6



D = 125 mm

T = 65 mm

H = 31.75 mm

W = 22 mm

E = 13 mm



Carburo de
Tungsteno

Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación
de la Organización para la Seguridad
de los Abrasivos



1. Aplicación

- Recomendada para el afilado y rectificado de herramientas de carburo de tungsteno, como barrenas, brocas, buriles y otras herramientas de corte.
- Excelente rendimiento y duración.
- Acabado medio.



Afiladora

2. Instrucciones de operación

- Para uso en rectificadora.
- Inspeccione visualmente la rueda antes del montaje.
- Antes de iniciar el rectificado, haga funcionar la rueda en vacío durante al menos un minuto, manteniéndose fuera del plano de rotación.
- En operaciones con refrigerante, inicie el giro de la rueda antes de abrir el flujo del líquido.
- Al finalizar la operación, cierre el flujo de refrigerante antes de detener la rueda.
- Aderece la rueda adecuadamente para mantener su capacidad de corte y obtener mejores resultados.
- Utilice únicamente en máquinas correctamente ancladas y en buenas condiciones de operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima indicada en la etiqueta.
- Utilice siempre las guardas de seguridad de la máquina.
- Utilice equipo de protección personal adecuado (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

- No utilice una rueda que haya sufrido golpes, caídas o presente cualquier tipo de daño.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones graves.
- Utilice el producto conforme a lo establecido en la norma ANSI B7.1.

4. Manejo

- Realice la inspección inicial mientras la rueda permanezca en su empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no deberá ser aceptada.
- Manipule las ruedas con cuidado para evitar golpes o caídas. Si una rueda presenta fracturas, desprendimientos o existe sospecha de daño, no deberá montarse.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y estable. Evite golpes y caídas durante su almacenamiento y manipulación.
- No exponga las ruedas a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 4 piezas.

www.austromex.com.mx