

Clave  
**3278**


## 1. Descripción del producto:

Disco de Lija (15 perforaciones) con sistema de sujeción **PULTRAGRIP®**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 6"                        |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 152                       |
| <b>Abrasivo:</b>         | Óxido de Aluminio Premium |
| <b>Grano:</b>            | MF 150                    |
| <b>Especificación:</b>   | MF150 - AMARILLO 15H      |
| <b>Respaldo:</b>         | Papel Film                |
| <b>Línea:</b>            | Kovax® Max Film           |



**DL UGA**



**D= 152 mm**



Pintura Barniz



## 1. Aplicación

- Para lijado en seco, con tratamiento anti-tapado. Puede usarse en húmedo y seco.
- Acabados uniformes gracias al respaldo plano y suave.
- Tiene un poder de corte constante durante su larga vida útil, lo que aumenta la productividad de cualquier proceso.
- Puede utilizarse durante todo el proceso de lijado hasta la aplicación de barniz.
- Permite reducir pasos de lijado traduciéndose en menor tiempo y esfuerzo, lo que ahorra costos por procesos de pulido.
- Excelente para desbaste ligero con excelentes acabados superficiales, muy usado para limpieza superficial.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital. Se recomienda el uso de la máquina lijadora clave 2511.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de inter-respaldos Kovax®.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.



Lijadora Rotoorbital

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres. Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 50 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)