


Clave 33674

SL-4

1. Descripción del producto:

Lima Rotativa SL-4 Corte Sencillo

Dimensiones (in):	1/2" x 1-1/8" x 1/4"
Dimensiones (mm):	13 x 28 x 6.4
Form:	Cónica de 14° punta redonda
Especificación:	CORTE SENCILLO EC
Máx. rpm:	12,000
Material:	Carburo de Tungsteno
Línea:	Easy-Cut®



D = 13 mm
T = 28 mm
S = 6.4 mm



1. Aplicación

- Excelente para el desbaste de soldadura, fundición, acero y acero inoxidable.
- Ideal para trabajos ligeros.
- Óptimo acabado por sus canales cerrados comprd con una lima convencional.

2. Instrucciones de operación

- Monte en mototool eléctrico o neumático.
- La base de la lima debe de estar lo más cerca posible de la base del chuck de apriete de la máquina.
- No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación ya que puede despostillar y dañar la herramienta.
- No aplicar presión excesiva durante la operación, ya que esto puede ocasionar:
 - Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
 - Incremento en el riesgo de desprendimiento de vástgo.
 - Acabado inconsistente.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un lima sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las limas de preferencia en su empaque original para evitar su exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.