

# Ficha técnica



## Clave 348


### 1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones (in): | 6" x 1/2" x 1-1/4" |
| Dimensiones (mm): | 150 X 13 X 31.75   |
| Abrasivo:         | Óxido de aluminio  |
| Especificación:   | 89A60K5VA1         |
| Máx. rpm:         | 5,100              |
| Vel. Máxima:      | 40 m/s             |



### Tipo 12



|     |       |    |
|-----|-------|----|
| D = | 150   | mm |
| T = | 13    | mm |
| H = | 31.75 | mm |



Afiladora  
Universal

### 1. Aplicación

- Excelente par afilar cortadores, fresas, brocas de acero al carbón, templados, rápidos y grado herramienta.
- Deja un acabado medio.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una afiladora universal.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 5 unidades.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)