

# Ficha técnica



## Clave 3861


### 1. Descripción del producto:

Disco para desbaste con centro deprimido

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Dimensiones (in): | 4-1/2" x 1/4" x 7/8" |
| Dimensiones (mm): | 115 x 7 x 22.23      |
| Abrasivo:         | Zirconio             |
| Especificación:   | ZR224R4BFP           |
| Máx. rpm:         | 13,300               |
| Línea:            | MAGMA                |
| Vel. Máxima:      | 80 m/s               |
| Refuerzo:         | 4 mallas             |



### Tipo 27



|     |       |    |
|-----|-------|----|
| D = | 115   | mm |
| T = | 7     | mm |
| H = | 22.23 | mm |

### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



Solo desbaste

### 1. Aplicación

- Extra alto rendimiento para desbaste de metal.
- La mejor opción en operaciones severas.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

### 3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad periférica máxima marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No se utilice para operaciones de corte.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.

- No utilice el disco en máquinas para las cuales no fue diseñado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.