

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 409


### 1. Descripción del producto:

Rueda Unix


<b>Dimensiones (in):</b>	1" x 1" x 3/16"
<b>Dimensiones (mm):</b>	25 x 25 x 4.8
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Especificación:</b>	8A- Grueso
<b>Densidad:</b>	8
<b>Grano:</b>	Grueso
<b>Máx rpm:</b>	35,100
<b>Rpm Óptimas:</b>	10,500



### Tipo UNIX



**D= 25 mm**  
**T = 25 mm**  
**H = 4.8 mm**



### 1. Aplicación

- Lo mejor para remoción controlada de aleaciones de aceros inoxidables, aleados y plásticos ingenieriles.
- Excelente resistencia al desgaste, se pueden utilizar incluso en desbaste de filos.
- 8AG- Ideales para desbaste, reducción de cantos y eliminación de rayaduras, golpes o marcas de procesos previos.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Monte la rueda en el adaptador clave 1621 y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda unix sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)