

# Ficha técnica

Clave  
**42**

## 1. Descripción del producto:


Rueda abrasiva

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Dimensiones (in): | 8" x 1" x 1"      |
| Dimensiones (mm): | 200 x 25 x 25.4   |
| Abrasivo:         | Óxido de aluminio |
| Especificación:   | 11A80M5VA6        |
| Máx. rpm:         | 3,850             |
| Línea:            | Alto rendimiento  |
| Vel. Máxima:      | 40 m/s            |



**AUSTROMEX**®

## Tipo 1



D = 200 mm  
T = 25 mm  
H = 25.4 mm

## Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



## 1. Aplicación

- Para esmerilar todo tipo de acero, hierro forjado, etc.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un esmeril de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 4 unidades.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)