

Clave 4202


1. Descripción del producto:

Ruedas Elásticas

Dimensiones (in):	6" x 3/4" x 3/4"
Dimensiones (mm):	150 x 20 x 20
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Especificación:	C80-BE15
Grano:	80
Dureza:	Media
Máx rpm:	2,540
Línea:	Tyrolit



Tipo 1



D = 150 mm
T = 20 mm
H = 20 mm



Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



Esmeril de Banco

1. Aplicación

- Para pulido, acabado fino, rectificando, rebabeo, matizado y asentado de filos.
- Especialmente flexibles lo que permiten seguir a la perfección los contornos de la pieza de trabajo y no altera la geometría de la superficie gracias a su bajo poder de remoción.
- Para afilado rápido y sencillo.
- Mejoran la capacidad de corte de sus herramientas.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril banco o pedestal.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda unix sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.