

Clave
4241


1. Descripción del producto:

Disco rondeller para desbaste

Dimensiones (in):	7" x 7/8"
Dimensiones (mm):	178 x 22.23
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	A36Q-BF
Máx. rpm:	8,600
Línea:	Tyrolit
Vel. Máxima:	80 m/s



Tipo 29



D = 178 mm
H = 22.23 mm

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



Solo desbaste

1. Aplicación

- Disco para desbaste de acero y acero inoxidable.
- Ideal para el desbaste, rebabeo y rectificado de superficies curvas.
- La geometría única en su género y su estructura de botones permiten una excelente eliminación de virutas, un desbaste en frío y un trabajo ergonómico.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Nunca montar el disco en una máquina para la que no está diseñado.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.