

# Clave 4541

## 1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo S (Spin-on)

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Dimensiones (in): | 3"                        |
| Dimensiones (mm): | 76                        |
| Abrasivo:         | Óxido de Aluminio Premium |
| Grano:            | 36                        |
| Especificación:   | TUAX - 36                 |
| Máx. rpm:         | 20,000                    |



## Tipo DLAS



D = 76 mm



Metal



Inoxidable



Soldadura



Lijadora Angular  
de Doble Acción

Mototool

## 1. Aplicación

- Ideal para superficies planas, contornos y cordones de soldadura.
- Muy versátiles para desbastar metal, inoxidable y plástico.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular con adaptador.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

## 6. Unidades de empaque

- 25 piezas.