

Clave  
**45632**

## 1. Descripción del producto:

Respaldo con sistema de sujeción  
**ULTRAGRIP®**

**Dimensiones (in):** 2-3/4" x 0.31"-24


**Dimensiones (mm):** 70 x 7.9-24

**Especificación:** LIJADORA DOBLE ACCION

**Máx. rpm:** 13,000



## Respaldo



**D = 70 mm**  
**H = 7.9 mm - 24**



## 1. Aplicación

- Respaldo de plástico para montar discos de lija autoadheribles con sistema de sujeción ultragrip® de hasta 13,000 rpm.
- Ideal para desbaste y acabado con productos de lija en granos finos.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora angular clave 2510.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.