


Clave 4602

1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo S (Spin-on)

Dimensiones (in):	2"
Dimensiones (mm):	51
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Premium
Grano:	50
Especificación:	TTAV - 50
Máx. rpm:	25,000



Tipo DLAS



D = 51 mm



1. Aplicación

- Uso universal, para remoción de aceros no aleados, super aleaciones, aluminio, metales no ferrosos, laca y madera.
- Gracias a su respaldo vulcanizado ofrece una larga vida útil y gran adaptabilidad.
- Excelente resistencia al desgaste.
- Excelente para desbaste con acabado en cualquier material.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o en micro esmeriladora angular con adaptador.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo con una presión media a alta para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.



Lijadora Angular de Doble Acción

Mototool

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

6. Unidades de empaque

- 50 piezas.