

Clave 4736


1. Descripción del producto:

Disco de Fibra de Cambio Tipo R (Rol-ok)

Dimensiones (in):	2"
Dimensiones (mm):	51
Especificación:	VERDE GRUESO
Máx rpm:	12,000
Grano:	Grueso
RPM Óptimas:	7,000



Tipo DFAR



D = 51 mm



1. Aplicación


- Ideal para desbaste dejando un excelente acabado de acero inoxidable, acero de baja aleación, acero de alta aleación, acero de alta resistencia a la temperatura y fundición.
- Grano grueso para mayor velocidad al limpiar la pieza de trabajo.

2. Instrucciones de operación

- Monte en adaptador.
- Utilice en Mototool o Lijadora de Doble Acción.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o desgarres. Si se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.