

# Ficha técnica

Clave  
**4842**

## 1. Descripción del producto:

Cepillo Termoplástico.

**Dimensiones (in):** 2" x 3/4"

**Dimensiones (mm):** 51 x 19 mm

**Grano:** 50 EXTRA - GRUESO

**Filamento:** RECTO


**Largo de vida útil:** 16.5 mm

**Especificación:** A/O-50 VERDE OSCURO


**RPM óptimas:** 12,000 - 15,000

**Máx. rpm:** 25,000


**Línea:** Tenazit® / SUNBURST®



**Tipo EZT**



Sistema de cambio rápido Tipo R



## 1. Aplicación

- Cepillo tipo copa de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
- Filamento RECTO.
- Para limpieza y remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura.
- Reducción o remoción de marcas ligeras de esmerilado y patrones de maquinado.
- Rebabeo de aluminio, cobre, bronce y acero.
- Preparación y limpieza rápida de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
- Remoción de asperezas y recubrimientos superficiales en madera.
- Preparación de superficies a pintar.
- Para restauración y reparación automotriz.

## 2. Instrucciones de operación

- Usar con adaptador 628.
- Utilice en lijadora angular o micro esmeriladora.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.
- Uso con presiones ligeras de trabajo, Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 - 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

## 6. Unidades de empaque

- 10 Piezas.