


# Ficha técnica

Clave  
**4860**



Tipo EZT



D = 115 mm  
T = 19 mm  
H = 15.9 mm - 11



## 1. Descripción del producto:

Cepillo Termoplástico

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Dimensiones (in):   | 4-1/2" x 5/8" -11     |
| Dimensiones (mm):   | 115 x 15.9 - 11       |
| Grano:              | 50 - Extra Grueso     |
| Filamento:          | Recto                 |
| Largo de vida útil: | 19 mm                 |
| Especificación:     | A/O - 50 Verde Oscuro |
| RPM óptimas:        | 10,000                |
| Máx. rpm:           | 12,000                |
| Línea:              | Tenazit® Sunburst®    |



## 1. Aplicación

- Cepillo tipo copa de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
- Filamento RECTO. Recomendado para limpieza y remoción de corrosión, patrones de maquinado, marcas de decoloración de soldadura, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, marcas ligeras de esmerilado, laca y pintura.
- Para limpieza y rápida remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura. Ligera remoción superficial. Reducción o remoción de marcas de esmerilado y patrones de maquinado.
- Limpieza rápida de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
- Remoción de asperezas y recubrimientos superficiales en madera. Preparación de superficies a pintar.
- Para restauración y reparación automotriz.
- Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

## 2. Instrucciones de operación

- Ajustar a la máquina directamente.
- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- No utilizar en filos expuestos.



- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas
- Uso con presiones ligeras de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo, si se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los cepillos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)