


Ficha técnica

Clave
4878



Tipo EZT



D = 115 mm
T = 19 mm
H = 15.9 mm - 11

1. Descripción del producto:

Cepillo Termoplástico

Dimensiones (in):	4-1/2" x 5/8" -11
Dimensiones (mm):	115 x 15.9 - 11
Grano:	120 - Medio
Filamento:	Recto
Largo de vida útil:	19 mm
Especificación:	A/O - 120 Blanco
RPM óptimas:	10,000
Máx. rpm:	12,000
Línea:	Tenazit® Sunburst®



1. Aplicación

- Cepillo tipo copa de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
- Filamento RECTO. Recomendado para limpieza y remoción de corrosión, patrones de maquinado, marcas de decoloración de soldadura, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, marcas ligeras de esmerilado, laca y pintura.
- Reducción o remoción ligera de marcas de esmerilado y patrones de maquinado. Preparación y limpieza de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
- Ligera remoción de asperezas y recubrimientos superficiales en madera. No eliminan detalles de la pieza de trabajo, ni dejan áreas planas.
- Para restauración y reparación automotriz.
- Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.



Esmeriladora de Velocidad Variable

2. Instrucciones de operación

- Ajustar a la máquina directamente.
- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- No utilizar en filos expuestos.

- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas
- Uso con presiones ligeras de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo, si se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los cepillos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

www.austromex.com.mx