


Clave
4914

1. Descripción del producto:

Respaldo con perforaciones y sistema de sujeción



Dimensiones (in):	3" x 4-23/32"
Dimensiones (mm):	75 x 120 mm
Especificación:	AS INTER RESPALDO M
Línea:	SuperAssilex



A = 75 mm
L = 120 mm



Uso manual

1. Aplicación

- Respaldo multiperforado para hojas de lija SuperAssilex.
- La flexibilidad del respaldo garantiza excelente acabado aún en superficies curvas o con radios, respetando la estructura del barniz.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o en lijadora neumática.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte la hoja de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 4 unidades.