

Clave
4929

1. Descripción del producto:

Respaldo con 16 perforaciones para discos de lija con sistema de sujeción **PULTRAGRIP®**

Dimensiones (in): 6"

Dimensiones (mm): 152

Especificación: 16 PERFORACIONES UG



Lijadora
Neumática

1. Aplicación

- Respaldo para discos de lija con sistema de sujeción Ultragrip® con 16 perforaciones.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora neumática clave 2518.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.