Ficha técnica


Clave

1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in):	14" x 1/8" x 2-3/8"
Dimensiones (mm):	350 x 3.2 x 60
Especificación:	MARMOL SILENCIOSO
Máx. rpm:	3,450
Línea:	Tyrolit
Altura de Segmento:	7 mm
# de segmentos:	25





AUSTROMEX TYROLD

















*Incluye reductor en barreno a 2" (50 mm)

1. Aplicación

- Para corte de mármol y piedra caliza.
- Profundidad de corte 2 10 cm.
- · Alma silenciosa.
- El diseño del alma tiene entallas angostas para un corte con buen acabado.
- Velocidades de avance recomendada: 2 5 m/min.
- · Velocidad periférica óptima: 45 m/s.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en cortadora (8 15 HP).
- · Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Diseñado para el corte húmedo. Evite el sobrecalentamiento del producto.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- · Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- · Nunca intente realizar cortes curvos.



Estaconaria de bloque o puente

4. Manejo

- · La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- · Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.