

Ficha técnica

Clave 55496 Microfiber Softouch Pad

1. Descripción del producto:

Pad de Microfibras con sistema de sujeción

ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 3"

Dimensiones (mm): 85

Especificación: Microfiber Cutting S


Material: Microfibras

Sistema de sujeción: **ULTRAGRIP®**

Tamaño: Pequeño



Pad



Pintura
Automotriz



Bodyshop: Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.

1. Aplicación



Pulidora de
Velocidad Variable



Taladro

- Alto nivel abrasivo en casi todas las superficies de pintura.
- Estos pads son apropiados para aplicaciones profesionales y semi-profesionales.
- Se recomienda usar con los compuestos: S2 Cut, S2 Black, S3 Gold, S17, S20 Black, A15, W6.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora y/o taladro.
- Monte el pad en el respaldo indicado.
- Si el pad es nuevo distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el Pad impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si el pad se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo de un cepillo para limpieza.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en un mismo pad.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

- 6 piezas.