Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
598


Tipo 27 (A)

1. Descripción del producto:

Disco Tipo 27 de Súper Limpieza

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.23
Material:	Fibra y Grano Extra Grueso Carburo de Silicio
Especificación:	SIC EXTRA GRUESO
Máx rpm:	11,000
Respaldo:	Fibra de Vidrio





D= 115 mm
H = 22.23 mm





1. Aplicación



Esmeriladora Angular

• Para limpieza de óxido, polvo incustado, corrosión, y para remoción de pintura, barniz, pegamento y en general para cualquier operación que requiere eliminar una capa superficial.
• Ideales para limpieza de manchas y decoloraciones en el acero inoxidable.
• Limpia más rápido y con mayor seguridad que los cepillos de alambre.
• Estructura abierta que garantiza que el producto no se tape y siempre remueva.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en esmeriladora angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco de 0 a 15º de la superficie de trabajo para mejores resultados.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No recortar el respaldo.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.