

Clave 675


1. Descripción del producto:

Rueda de Fibra sin costura

Dimensiones (in):	3" x 2" x 1/4"
Dimensiones (mm):	76 x 50 x 6.4
Material:	Óxido de aluminio
Especificación:	ALO MEDIO
Máx. rpm:	7,500
Grano:	Medio
RPM Óptimas:	4,000



TIPO RFV



D = 76 mm
T = 50 mm
S = 6.4 mm



Mototool

1. Aplicación

- Para un excelente pulido y acabado en piezas de bronce, cobre, latón, acero inoxidable y acero al carbón
- Sin costuras que evitan marcas en cualquier superficie.
- Ideal para orillas y esquinas externas.
- Deja un acabado mate continuo.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el producto sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.