

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
695


1. Descripción del producto:

Cepillo flap de fibra

Dimensiones (in):	6" x 2" x 2"
Dimensiones (mm):	150 x 50 x 50.8
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Grano:	Muy Fino
Especificación:	ALO MUY FINO MARRON
Máx. rpm:	3,400
RPM Óptimas:	2,000



Tipo Cep Fibra



D= 150 mm
T= 50 mm
H= 50.8 mm



1. Aplicación

- Para dar acabado uniforme a piezas de acero, aluminio, latón y acero inoxidable como herrajes, utensilios de cocina, ollas, etc.
- Para dar acabado o suavizar superficies de madera como molduras y mangos.
- Limpieza y remoción de óxido en metales preciosos.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de banco o esmeril recto.
- Monte la rueda respetando el sentido de giro marcado con una flecha en la misma y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto. Si una rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx