

Ficha técnica



Clave 699 Bonete de Lana


1. Descripción del producto:

Bonete de lana Premium con sistema de fijación de amarre

Dimensiones (in):	9"
Dimensiones (mm):	225
Especificación:	BONETE
Material:	Lana 100% natural
Dureza:	Suave
Corte:	Extremo



Bonete



D = 225 mm



Pintura Automotriz



1. Aplicación

- Bonete para pulido de pintura automotriz, para corte pesado con compuestos de pulido.
- Las propiedades únicas de la fibra de la lana contribuyen a una eliminación más rápida de rayas profundas y marcas, el trabajo se realiza hasta un 30% más rápido que con las esponjas convencionales.
- Extra alto rendimiento
- Fabricados con lana pura de primera calidad.



Pulidora de
Velocidad Variable

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora.
- Monte el bonete en el respaldo correspondiente.
- Si el bonete es nuevo distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo para limpieza clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx