

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

73211


1. Descripción del producto:

Fibrodisco Actirox®

Dimensiones (in):	7" x 7/8"
Dimensiones (mm):	180 x 22.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio cerámico
Grano:	36+
Especificación:	AF979-S0 G36+
Máx. rpm:	8,500
Respaldo:	Fibra Vulcanizada
Vel. Máxima:	80 m/s
Línea:	ACTIROX®



Tipo DL



D = 180 mm

H = 22.2 mm



Aluminio



No Ferrosos




Acero No Aleado



Inoxidable

Tecnología de grano



Grano cerámico de geometría constante.

El grano abrasivo siempre tiene expuestos filos de corte que garantizan altas tasas de remoción.

Insuperable rendimiento gracias a su recubrimiento refrigerante.

Soporte de fibra vulcanizada que cubre los más

Hecho en Alemania

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



GRUPO AUSTROMEX

* Actirox es una marca registrada de VSM AG



1. Aplicación

- Fibrodisco ACTIROX de grano cerámico, para desbaste, biselado, limpieza y eliminación de imperfecciones, en aceros no aleados, aluminio, inoxidable y metales no ferrosos.
- Nueva formulación que retiene aún más el grano.
- Hecho de grano abrasivo de máximo rendimiento, con tecnología de multiple autoafilado.
- El mejor fibrodisco de su tipo, con una duración insuperable.
- Remueve hasta 40% más material que otros abrasivos estructurados.
- Especialmente diseñado para máquinas de alta potencia.
- Para usuarios que buscan incrementar su productividad.
- Con respaldo de fibra vulcanizada que cumple los requisitos de seguridad más exigentes.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular de alta potencia.
- Recomendado usarlo en respaldo clave 949. Coloque el disco sobre la cara inferior del respaldo y ajuste el disco montando la tuerca al centro.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantenga el disco aproximadamente a 10° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para presiones de operación de medias a altas.



Esmeriladora Angular

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya rasgado.
- Asegúrese de que la tuerca fue colocada y ajustada apropiadamente.
- No realice la operación cerca de materiales inflamables.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 50 unidades.

www.austromex.com.mx