

Ficha técnica

Clave
767




1. Descripción del producto:

Disco para corte de metal y acero inoxidable

Dimensiones (in):	14" x 3/32" x 1"
Dimensiones (mm):	350 x 2.5 x 25.43
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	A30BFP-2.5M2
Máx. rpm:	4,400
Línea:	EasyCut
Vel. Máxima:	80 m/s



Tipo 41



D =	350	mm
T =	2.5	mm
H =	25.4	mm



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Disco de corte ultra delgado, para perfiles y cualquier material hueco.
- Fabricado con doble malla lateral para una máxima resistencia y estabilidad.
- Cortes limpios, generan menos rebaba y calor.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en máquina chop saw con propósitos de corte.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

www.austromex.com.mx