

# Ficha técnica

Clave  
**782**




## 1. Descripción del producto:

Disco de corte de acero inoxidable y metal


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Dimensiones (in): | 9" x 1/8" x 7/8"  |
| Dimensiones (mm): | 230 x 3.2 x 22.23 |
| Abrasivo:         | Óxido de Aluminio |
| Especificación:   | 7AAN36RBFPM2      |
| Máx. rpm:         | 6,650             |
| Línea:            | EcoCut®           |
| Vel. Máxima:      | 80 m/s            |



## Tipo 41



|     |       |    |
|-----|-------|----|
| D = | 230   | mm |
| T = | 3.2   | mm |
| H = | 22.23 | mm |



## Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



## 1. Aplicación

- Disco de corte para acero inoxidable y metal en cualquier presentación: placa, lámina, perfiles, barra sólida, etc.
- Disco de precisión, súper delgado para cortes rápidos, fríos y con mínima generación de rebabas.
- Ideal para trabajos de herrería, pailería o inclusive en tareas de mantenimiento e instalación doméstica.
- Lo mejor cuando el usuario requiere ahorros.
- La mejor opción cuando el usuario busca ahorro y menor inversión.



Esmeriladora Angular

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 2. Instrucciones de operación

- Diseñado especialmente para esmeriladoras de 9 pulgadas de baja y alta potencia.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Procure que solo la periferia del disco este en contacto con el material, evitando el contacto innecesario de las caras del disco, de esta manera aumentará su vida útil.

## 3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)