

Ficha técnica

Clave 828




1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in):	7" x 0.1" x 7/8"
Dimensiones (mm):	180 x 2.5 x 22.23
Especificación:	ROJO PLATINO
Máx. rpm:	8,500
Línea:	Platino
Altura de Segmento:	9 mm
# de segmentos:	14



DDD



D=	180	mm
T=	2.5	mm
H=	22.23	mm
W=	9	mm



1. Aplicación

- Disco de alto rendimiento y excelente desempeño en cortes de cantera, ladrillo, arenisca y materiales abrasivos.

2. Instrucciones de operación

- Observe la dirección de la flecha en la marca y coloque el disco en la dirección correcta de rotación.
- Utilice en esmeriladora angular o sierra circular.
- Uso en seco, utilice el aire como enfriador y remueva el disco del área de corte cada 15 ó 20 segundos.
- No corte a más de 1" de espesor en una pasada, para cortes más profundos realice varias pasadas.
- Utilice una profundidad moderada de corte y corte avance, ya que el exceso de presión durante el corte podría dañar los granos de diamante.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.