Ficha técnica

Clave
840

1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in):	14" x 0.11" x 1"
Dimensiones (mm):	350 x 3 x 25.4
Especificación:	ASFALTO EASY CUT
Máx. rpm:	4,400
Línea:	EasyCut®
Altura de segmento:	7 mm
Vel. Máxima:	80 m/s

DDD



D =	**350**	**mm**
T =	**3**	**mm**
H =	**25.4**	**mm**



Cortadora de Piso

1. Aplicación

• Disco para corte de asfalto de no mayor a 250 Kg/cm² de resistencia que no tenga demasiados refuerzos.
• Con barreno para el perno de arrastre (pinhole).
• Con 4 segmentos protectores que evitan el desgaste del alma metálica que a la larga es consecuencia de desprendimiento o ruptura de segmentos
• Liga metálica con alta resistencia al desgaste y segmentos soldados con tecnología láser

2. Instrucciones de operación

• Utilice en cortadora de piso.
• Ideal para máquinas mayores a 10 HP de potencia.
• Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Uso en húmedo.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• No utilice para operaciones de desbaste.
• Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.