Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
895

1. Descripción del producto:


Cepillo de alambre ondulado con radio y vástago

Diámetro mayor (D):	2-7/32" / 60 mm
Diámetro menor (D):	1-5/8" / 40 mm
Vástago (d):	3/8" / 9.5 mm
Calibre :	0.12" / 0.30 mm
Longitud útil de alambre (H):	11/32" / 9 mm
Material de filamento:	Acero al carbón
Especificación:	X Brush Tenazit
Máx. RPM:	12,500
Línea:	X-Brush Tenazit®





Tipo CCOV-X



D = 60 mm
D` = 40 mm
H = 9 mm
d = 9.5 mm





Taladro

1. Aplicación

• Con forma especial para limpieza externa de cuerpos cilíndricos.
• Alto rendimiento en la remoción de óxido, suciedad, incrustaciones, pintura, barniz, en cualquier tipo de cuerpos cilíndricos o partes de difícil acceso.

2. Instrucciones de operación

• Montar en taladro.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.