

Clave

# 956

## 1. Descripción del producto:

Esponja para pulido con sistema de sujeción



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones (in): | 6 " x 2 "          |
| Dimensiones (mm): | 150 x 50           |
| Especificación:   | ESPONJA BLANCA UGA |



Pulidora de pinturas

## 1. Aplicación

- Para pulido de pintura automotriz.
- Excelentes acabados.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas.
- Lave perfectamente el auto.
- Descontamine la superficie con la plastilina clave 2461.
- Monte en la máquina el respaldo clave 952 (6" x 5/8"-11H).
- Monte la esponja en el respaldo.
- Si la esponja es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas de compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- No exceda las 2000 rpms.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

## 3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

## 4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.