

Clave 982


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo brocha con vástago

Diámetro (D):	3/8" / 10 mm
Vástago (d):	1/4" / 6.4 mm
Calibre :	0.014" / 0.356 mm
Longitud útil de alambre (H):	1" / 25 mm
Número de Trenzas:	1
Especificación:	UNITRENZA INOX
Máx. RPM:	20,000
Línea:	Magma



Tipo CCTV



D = 10 mm
d = 6.4 mm
H = 25 mm



1. Aplicación

- Para limpieza de superficies de acero inoxidable, remoción de soldadura, óxido, pintura, barniz, plástico y cualquier imperfección.
- Ideal para trabajo en acero inoxidable sin contaminarlo.
- También puede usarse para limpiar moldes de plástico y caucho, remover gotas de hule, óxido, pintura, limpieza de soldadura, troqueles, escoria, interiores de tuberías, áreas internas y quitar restos de suciedad incrustada.
- Excelente para limpieza de tuberías y lugares de difícil acceso.
- Fabricados con alambre de acero inoxidable Serie 302 de alta resistencia a la ruptura.

2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool o taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.
- Al usarse hasta 4 500 RPM, el cepillo se mantiene perfectamente alineado al vástago y a mayor velocidad comenzará a inclinarse.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.