

Clave
995


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto trenzado con vástago

Diámetro (D):	3" / 75 mm
Vástago (d):	1/4" / 6.4 mm
Calibre :	0.014" / 0.356 mm
Longitud útil de alambre (H):	9/16" / 14.5 mm
Número de trenzas:	18
Material de filamento:	Acero al carbón
Especificación:	CIRC. TREN. C/VASTAGO0
Máx. RPM:	20,000
Línea:	Magma



Tipo CRTV



D = 75 mm
H = 14.5 mm
d = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para limpieza de metales y eliminación de soldadura, pintura, óxido, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
- Gracias a su diseño es posible trabajar áreas de difícil acceso, orillas y esquinas.
- También se puede utilizar para cardado de hule, plástico y para cepillado de pieles.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.

2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.